

Garanti for Plannja Tagrender

Objekt:
Adresse:
Indkøbssted:
Arbejdet udført af:
Dato:

For leverancer fra Plannja er ABM07 (Allmänna bestämmelser för köp av varor till yrkesmæssig byggverksamhet) gældende. Denne garanti udgør en specificering af relevante afsnit af ABM07. Fra og med november 2014 er garantien gældende fra leverancens indkøbsdato. Lovfastsatte forbrugerrettigheder påvirkes ikke af bestemmelserne i denne garanti.

I henhold til anførte betingelser garanterer Plannja, at vores fabriksmalede tagrendesystem ikke viser gennemtæring inden for garantiperioden som følge af fabrikations- eller materialefejl.

Tabel 1 | Plannja A5 anser C4 som højest mulige korrosionsklasse i hele Danmark.

Belægning	Garanti mod gennemtæring	
	C1-C3	C4
Plannja Hard Coat Glossy	20 år	10 år

Tabel 2

Korrosions-klasse	Miljøets korrosivitet	Miljøeksempel	Egnet
C1	Meget lav	Opvarmede lokaler med tør luft og ubetydelig mængde luftforurening, fx kontorer, forretninger, skoler, hoteller.	Plannja Hard Coat Glossy
C2	Lav	Atmosfærer med lavt indhold af luftforurening. Uopvarmede lokaler med skiftende temperatur og luftfugtighed. Lav frekvens af fugtkondensering og lavt indhold af luftforurening, fx sportshaller, lagerlokaler.	Plannja Hard Coat Glossy
C3	Moderat	Atmosfærer med en vis mængde salt eller moderat luftforurening. Bymæssige områder og områder med spredt industri. Områder med en vis påvirkning fra kysten. Lokaler med moderat luftfugtighed og en vis mængde luftforurening fra produktionsprocesser, fx bryggerier, mejerier, vaskerier.	Plannja Hard Coat Glossy
C4	Høj	Atmosfærer med moderat saltindhold eller en mærkbar mængde luftforurening. Industri og kystområder. Lokaler med høj luftfugtighed og en stor mængde luftforurening fra produktionsprocesser, fx kemiske industrier, svømmehaller, skibsværfter.	Plannja Hard Coat Glossy
C5-I	Meget høj (Industriel)	Industriområder med høj luftfugtighed og aggressiv atmosfære. Lokaler med næsten permanent fugtkondensering og en stor mængde luftforurening.	Ikke egnet, kontakt Plannja
C5-M	Meget høj (Maritim)	Kyst- og offshoreområder med store mængder salt. Lokaler med næsten permanent fugtkondensering og en stor mængde luftforurening.	Ikke egnet, kontakt Plannja

Garantiperioden regnes fra leveringsdato på byggeplads eller 18 måneder efter fremstilling afhængigt af, hvad der indtræffer først. Med unormal farveændring menes henholdsvis 8 enheder på 5 år, 16 enheder på 10 år og 20 enheder på 15 år (Cielab). Målinger skal udføres på rengjort overflade.

Garantibetingelser

Garantien gælder for Plannja Tagrender til bygninger, forudsat at montage, årligt eftersyn samt vedligeholdelse er udført håndværksmæssigt korrekt og i overensstemmelse med Plannjas gældende anvisninger og instruktioner. Brochuren "Råd om valg af materiale og vedligeholdelse" af Plannjas produkter, som kan findes på plannja.dk, tjener som et tillæg til denne garantiforpligtelse, hvorfor indholdet skal tages i betragtning ved valg af Plannjas produkter og tilbehør samt ved montage og vedligeholdelse.

Garantien gælder ved brug af produktet i normalt miljø i henhold til C1-C4, se tabel 2. Garantien er ikke gældende ved brug i særligt korrosive eller aggressive miljøer, ej heller for materialer, der er i kontakt med vand, eller hvor korrosive kemikalier, korrosiv røg, kondens og aske, cementstøv eller dyreekskrementer kan påvirke overfladen. Bagsidens beskyttende laklag eller overflader med udbedringsmaling er ikke omfattet af garantien.

Kontakt med våd beton, vådt tømmer, jord eller andre overflader skal være undgået, og metalpladen må ikke være benyttet i kontakt med fugtige, korrosive materialer eller materialer, som kan medføre galvanisk korrosion.

Garantien omfatter ikke skader, som kan påvises at skyldes forkert opbevaring som for eksempel i et fugtigt eller korrosivt miljø eller ved unormale temperaturer.

Produktet skal være monteret inden for 6 måneder efter fakturadato.

Produktet skal være benyttet i miljøer med "normale vejrforhold" inden for de angivne korrosionsklasser.

Reklamation skal ske skriftligt til Plannja inden for tre måneder efter, at skaden blev opdaget eller burde have været opdaget. Garantikravet skal meddeles til forhandleren/leverandøren.

Plannja eller Plannjas repræsentant skal have lejlighed til at besigtige det produkt, der reklameres over, i overensstemmelse med denne garanti.

Garantien gælder endvidere under forudsætning af, at

- produktet er monteret i henhold til de på salgstidspunktet gældende montageanvisninger og produktbrochurer.
- bearbejdning foregår ved temperaturer i henhold til de på salgstidspunktet gældende Plannjas tekniske datablade.
- den maksimale anvendelsestemperatur for Plannjas belægningssystem er maks. 80 °C.
- der er benyttet egnede fastgørelselementer og tætningsmidler

for den aktuelle korrosionsklasse.

- produktet og dets belægning ikke beskadiges mekanisk eller kemisk.
- bearbejdningsskader, som har forårsaget, at farvelaget er blevet gennembrudt, udbedres med egnet udbedringsmaling.
- metalspåner, som er fremkommet ved skæring, boring eller tilsvarende, straks fjernes.
- vand kan løbe uhindret af fra alle pladeoverflader.
- ophobninger af snavs eller andre aflejringer samt områder i regnskygge er afvasket på fagligt korrekt måde.

Erstatningsregler

Fremsættes berettigede krav i henhold til denne garanti, påtager Plannja sig efter eget valg og afhængigt af materialets alder enten helt eller delvis inden 60 dage og uden omkostninger for køber at levere nye produkter fra det aktuelt tilgængelige sortiment, som erstatning for defekte. I henhold til garantien er det økonomiske ansvar begrænset til den oprindelige fakturerede værdi for den tagrendeleverance, reklamationen vedrører. Plannja yder ikke erstatning for tab af indtjening.

Plannja er i intet tilfælde ansvarlig for direkte eller indirekte tab som følge af sådanne skader, som denne garanti omhandler.

En tilsvarende garanti for belægning på erstattede eller genmalede materialer gælder for den resterende del af den oprindelige garantiperiode.

I erstatningens størrelse tages der hensyn til, at bygningen har udfyldt sin funktion i et antal år samt til den resterende levetid. Nedenstående retningslinjer anvendes ved gennemtæring (Tabel 3).

Forudsætning for behandling af garantikrav er, at pladematerialet kan identificeres med ordrenummer, og at fakturakopi eller andet indkøbsdokument for pladematerialet kan fremvises.

Tabel 3

Tid i år	Nye produkter Erstatning i % af fakturaværdi
0-10 år	100
>10-20 år	50

* Se tabel 1 for garantiperiode.